

LLAVES PARA ESTRUCTURA METÁLICA

EGA Master ofrece una amplia gama de llaves. Las llaves para estructuras están **especialmente diseñadas para trabajos sobre estructuras metálicas en el sector de la construcción.**



tanto en mm como en pulgadas

1. Pensadas para su inserción en los agujeros de las estructuras metálicas o barras facilitando su alineación y la correcta colocación de los pernos con tuerca así como su apriete.

2. También usado para el trenzado en uniones de alambre.

3. Su mango alargado permite realizar mayor fuerza de torsión.


LLAVE FIJA ACODADA PARA ESTRUCTURA

MM

COD	AF	L mm	A	B	C	gr.		
64912	17mm		24	7,5		210		
64913	19mm	350	40	9	24	300		
64914	22mm		46			410		
64915	24mm		49	11		450		1
64916	27mm	370	55		28	600		
64917	30mm			13				
64918	32mm	400	65		32	800	1	
64919	36mm	430	70	14	36	900		
64920	41mm	470	80	15	41	1200		
64921	46mm	500	90	16	46	1500		
64922	50mm		100	17	48	1800		
64923	55mm	550	110	18	50	2000		

LLAVE FIJA ACODADA PARA ESTRUCTURA

INCH.




COD								
64924	3/4"	350	40	9	24	300	1	-
64925	7/8"		46			410		
64926	15/16"	370	49	11	28	450		
64927	1"							
64928	1.1/16"	400	65	13	32	750		
64929	1.1/8"							
64930	1.3/16"							
64931	1.1/4"							
64932	1.5/16"	430		14	36	900		
64933	1.3/8"							
64934	1.7/16"	470	80	15	41	1200		
64935	1.1/2"							
64936	1.9/16"							
64937	1.5/8"							
64938	1.11/16"	500	90	16	46	1500		
64939	1.3/4"							
64940	1.13/16"							
64941	1.7/8"							
64942	1.15/16"	550	100	17	48	1800		
64943	2"							
64944	2.1/16"		110	18	50	2000		
64945	2.1/8"							
64946	2.3/16"							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Acero al cromo
DUREZA	De 17mm-5/8" a 46mm-1.3/4": 34 – 40 hrc De 50mm-1.13/16" a 55mm-2.3/16": 30 – 36 hrc
ACABADO	Pintado en pintura epoxy polvo negro mate semitexturizada RAL 9005

LLAVE ESTRELLA ACODADA PARA ESTRUCTURA MM



MM

COD	AF	L mm	A	B	C	gr.		
64947	14mm	270	24	10	23	0,2		
64948	17mm	310	28	11	27			
64949	19mm	330	32	12	31	0,3		
64950	22mm	350	35	13	34	0,4		1
64951	24mm	370	38	14	37	0,6		
64952	27mm	400	42	16	43	0,9		
64953	30mm	430	50	19	48	1,1		
64954	32mm	460	55	20	55	1,5		
64955	36mm	490	70	22	60	1,8		
64956	41mm	500	75	26	65	2,1		
64957	46mm	550	85	28	70	2,5		
64958	50mm	600	90	30	75	2,7		
64959	55mm	650	110	34	80	3,5		
64960	60mm			36		4,0		
64961	65mm			37		5,0		
64962	70mm			39		6,0		
64963	75mm			41		7,0		
64964	80mm			42				
64965	85mm	700	125	43				
64966	90mm		135					
64967	95mm		140					
64968	100mm		145					
64969	110mm	750	160					


INCH.

COD	AF	L mm	A	B	C	gr.		
64970	3/4"	330	32	12	31	0,2		
64971	7/8"	350	35	13	34	0,3		
64972	15/16"	370	38	14	37	0,4		
64973	1"	400	42	16	43	0,6		
64974	1.1/16"							
64975	1.1/8"							
64976	1.3/16"	430	50	19	48	0,9		
64977	1.1/4"					1,0		
64978	1.5/16"							
64979	1.3/8"	460	55	20	50	1,5		
64980	1.7/16"					1,8		
64981	1.1/2"					2,1		
64982	1.9/16"	490	65	22	60	2,5		
64983	1.5/8"							
64984	1.11/16"							
64985	1.3/4"	500	70	26	70	2,7		
64986	1.13/16"							
64987	1.7/8"							
64988	1.15/16"							
64989	2"							
64990	2.1/16"	550	80	28	65			
64991	2.1/8"		85					
64992	2.3/16"							
64993	2.1/4"							
64994	2.5/16"	600	90	30	70			
64995	2.3/8"							
64996	2.7/16"							
64997	2.1/2"							
64998	2.9/16"	650	105					
64999	2.5/8"							

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Acero al cromo
DUREZA	De 14mm-3/4" a 46mm-1.3/4": 34 – 40 HRC De 50mm-1.15/16" a 110mm-2.5/8": 30 – 36 HRC
ACABADO	Pintado en pintura epoxy polvo negro mate semitexturizada RAL 9005

LLAVE AJUSTABLE PARA ESTRUCTURA



COD	L mm	A	B	C	D	gr.	
61137	16"-400mm	35	85	42	17	1100	1


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Cromo-Vanadio
DUREZA	40-50HRC
ACABADO	Fosfatada

LLAVE DE CARRACA



¡El sistema de carraca permite ahorrar tiempo de trabajo!



COD										
65916	10-13mm	240	28	15	15	18	170	6	1	
57545	12-14mm		32	16	17	20	240			
65908	13-17mm	280	41	17	19	24	310			
65076	17-19mm	320	43	19	24	27	480			
65917	19-21mm				26	28				
65077	19-22mm	370	50	20	28	33	650			
65078	19-24mm				31	34	750			
57546	22-24mm		52		21	34	37			750
65079	24-30mm			32		41	950			
65080	27-32mm	420	60		37	43				
57548	30-32mm		79	22	40	44	1000			
57549	32-36mm	450			26	46	51			2000
65081	36-41mm	480			27	49	57			


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Acero forjado
DUREZA DE LA CABEZA	> 44HRC
ACABADO	Negro

LLAVE DE CARRACA DOBLE VASO



¡El sistema de carraca permite ahorrar tiempo de trabajo!



COD	AF	L mm	A	B	C	D	F	G	H	E	gr.		
65104	14-17x19-21	270	38	17	21	42	19	27	28	24	600	2	
65105	17-19x22-24	330	41	19	24	50	20	30	33	27	700	1	1
65106	19-21x24-27		42	20	27		21	33	37	29	750		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Aleación de acero
DUREZA DE LOS VASOS	> 44HRC
ACABADO	Negro