

LLAVE DE GANCHO

Las llaves de gancho de EGA Master son ideales para montar rodamientos pequeños con manguito de montaje y desmontar rodamientos pequeños con manguitos de desmontaje en ambos casos ajustados con tuerca.



1. Minimiza los riesgos de dañar la tuerca y el eje.




2. Disponibles para tamaños desde 12-14mm (1/2"-9/16") hasta 280-300mm (11.1/8"-11.3/4").

3. Agujero en el mango facilitando su almacenamiento.

4. Fabricada de acuerdo a la norma DIN 1810.

LLAVE DE GANCHO



COD.	L (mm)	CAP. Ø (mm)	CAP. Ø (inch)	A (mm)	B (mm)			
68283	110	12-14	1/2-9/16	1,8	1,8	16	6	•
68284		16-20	5/8-25/32	2,3	2	20		
68285	120	25-28	1-1.1/8	2,5	2,3	40		
68286		30-32	1.3/16- 1.1/4		2,5	60		
68287	150	34-36	1.5/16-1.13/32	3	3	90		
68288		40-42	1.9/16- 1.21/32			100		
68289	180	45-50	1.3/4-2	3	3,5	150		
68290		52-55	2.1/16-2.3/16			160		
68291	210	58-62	2.9/32-2.7/16	3,5	4	210		
68292		68-75	2.11/16-3			250		
68293	240	80-90	3.1/8-3.1/2	4	5	370		
68295		95-100	3.3/4-4			410		
68296	280	110-115	4.5/16-4.9/16			700		
68297		120-130	4.11/16-5.1/8			750		

DIN 1810

COD.	L (mm)	CAP. Ø (mm)	CAP. Ø (inch)	A (mm)	B (mm)			
68298	320	135-145	5.5/16-5.3/4	6	6	1050	6	●
68299		150-165	5.7/8-6.1/2			1150		
57640	380	180-195	7.1/8-7.5/8	14		1800		
57641		205-220	8.1/8-8.5/8			1900		
57642	460	230-245	9.1/8- 9.5/8	16	8	3530		
57643		260-270	10.1/4-10.5/8			3600		
57644	550	280-300	11.1/8-11.3/4		10	5430		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
MATERIAL	Acero cromo	
DUREZA	12-14mm (1/2"-9/16") a 45-50mm (1.3/4"-2")	34-40 HRC
	52-55mm (2.1/16"-2.3/16") a 280-300mm (11.1/8"-11.3/4")	33-36 HRC
ACABADO	Pintado en epoxi-polvo color negro mate semitexturizado RAL 9005	