

AMOLADORA ANGULAR



EGA Master ofrece una amplia gama de herramientas para uso subacuático entre las que se encuentra la amoladora angular neumática.

Una herramienta muy versátil utilizada en el sector del metal y la construcción para trabajar con diferentes materiales (acero, hormigón, piedra, madera,...) en entornos subacuáticos.

AQUA Master



1. Ideal para las aplicaciones de esmerilado y lijado más exigentes en operaciones de mantenimiento y trabajos de inspección subacuáticos.

2. Dependiendo de la herramienta de inserción escogida, podremos realizar diversos trabajos como pulir, lijar, rebarbar, tronzar, devastar, eliminar el óxido...

3. Potente y ligera.

COD.

79900

CE | 12M

CARACTERÍSTICAS

Accesorios no incluidos

Para más información técnica o sobre los accesorios consultar en www.egamaster.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Neumático
Presión de trabajo	6 bar
Disco	≤ 125 mm
Rosca de montaje	1/4"
RPM	11600
Potencia	0,3 kW
Conexión	R 1/4"i
Manguera (Øint.)	≥ 10 mm
Consumo de aire	1 m ³ /min
Nivel sonoro	88,50 db
Nivel de vibración	<2,5 m/s ²
Peso	2,5 kg



INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA LAS HERRAMIENTAS SUBACUÁTICAS:

ANTES de la operación subacuática:

- Comprobar que la máquina no tiene fugas
- Comprobar todas las funciones de la máquina (Perforado, circuito de aire, partes móviles, válvulas)
- Rociar todas las piezas móviles con el lubricante OKS 8601 (o similar)

DESPUÉS de la operación subacuática:

- Limpiar la máquina
- Secar la máquina con aire comprimido
- Rociar todas las piezas móviles con el lubricante OKS 8601 (o similar)