

CLÉ POLYGONALE À CLIQUET

EGA Master offre une vaste gamme de clés, mastergear, mixtes, contre-coudées, à fourches, etc.

Les clés polygonales à cliquet plates et contre-coudées sont conçues pour le serrage des écrous dans lieux réduits comme par exemple dans les moteurs d'automobiles.

**Autant en mm
qu'en pouces**



1. Elle nous permet de **serrer des écrous même si l'accès est très difficile à une plus grande commodité.**

2. Totalement réversible avec un simple mouvement de la languette latérale.




3. 18 dents.

4. Des mesures de 8-10mm et 1/4 " - 5/16" jusqu'à 19-21mm et 3/4 " 7/8".




CLÉ POLYGONALE À CLIQUET MM




COD	AF	L mm	A	B	C	D	gr.		
65107	8-10	150	18	17			90		
65108	10-11	170	22	19	9,0	9,0	120	6	
65109	12-13	180	26	21	9,5	9,5	140		
65110	14-15			30	10		200		
65111	14-17	210	33	33			210	10	
65112	19-21	230	40	37	11	10	260		1

CLÉ POLYGONALE À CLIQUET INCH.



COD									
65113	1/4-5/16"	150	18	18	8,5	8,5	60	6	1
65114	3/8-7/16"	175	24	20	9,0		85		
65115	1/2-9/16"	180	29	24	10	9,5	140	10	
65116	5/8-11/16"	210	36	33		10	200		
65117	3/4-7/8"		40	37	11	12	260		

SETS



MM

COD UN.


68610 6 8-10, 10-11, 12-13, 14-15, 14-17, 19-21

INCH.

COD UN.


68611 5 1/4-5/16", 3/8-7/16", 1/2-9/16", 5/8-11/16", 3/4-7/8"

CLÉ POLYGONALE CONTRE-COUDÉE À CLIQUET MM




COD									
65118	8-10mm	150	20	18	9,5	9,0	85	6	1
65119	10-11mm	175	25	21		10	9,5		
65120	12-13mm	180	29	24	10		140		
65121	14-15mm	210	36	33	11	10	200	8	
65122	14-17mm		40	37			210		
65123	19-21mm	230	41				260		

CLÉ POLYGONALE CONTRE-COUDÉE À CLIQUET INCH.



COD									
65124	1/4-5/16"	150	20	17	9,5	8,5	60	6	1
65125	3/8-7/16"	175	23	20		9,0	85		
65126	1/2-9/16"	180	30	27	10	9,5	140	8	
65127	5/8-11/16"	210	36	33		200			
65128	3/4-7/8"		40	37		10	260		

SETS



MM

COD

UN.

68612

6

8-10, 10-11, 12-13, 14-15, 14-17, 19-21

INCH.

COD

UN.

68613

5

1/4-5/16", 3/8-7/16", 1/2-9/16", 5/8-11/16", 3/4-7/8"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Alliage en acier
DURETÉE DE LA POLYGONALE	>44 HRc
FINITION	Chromé